

Aanvraag rioolvergunning

Persoonlijke gegevens

Vul hier uw persoonlijke gegevens in.

De aanvrager **moet** de eigenaar zijn

Voorletters

Tussenvoegsels

Naam

Straatnaam en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer overdag

E-mail (niet verplicht)

Let op: situatietekening bijvoegen met daarop aangegeven welke aansluiting u wenst en op welke plaats.

Vergeet niet de achterzijde van dit formulier in te vullen!

Geef dit formulier af bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk aan De Lind 44 in Oisterwijk of stuur het op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB in Oisterwijk (een postzegel is niet nodig).

Gegevens voor uw aanvraag rioolvergunning

Pand waarvoor de aansluiting

wordt gevraagd:

Straat: _____
Kern Oisterwijk/Moergestel/Heukelom: _____
Kadastraal bekend: sectie _____
Nummer: _____

Wordt in dit pand een bedrijf uitgeoefend? ja nee

Zo ja, welk bedrijf? _____

Grondoppervlakte van gebouwen
incl. bergruimte en bijgebouwen _____ m²

Type aansluiting : vuil water
 schoon hemelwater
 vuil hemelwater
 andere

Aantal aansluitingen: _____

Afwijkend formaat gewenst (uitsluitend na
vooroverleg!) _____

Overige opmerkingen : _____

Ondertekening

Datum: _____

Plaats: _____

(In te vullen door de gemeente)

Opmerkingen: _____

Oisterwijk,

Datum:

Gezien en akkoord:

Afdeling Gemeentewerken

Geef dit formulier af bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk aan De Lind 44 in Oisterwijk of stuur het op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB in Oisterwijk (een postzegel is niet nodig).

Bijlage

Richtlijnen voor rioolaansluitingen

Let op: neem altijd even contact op met een medewerker van Gemeentewerken, om zeker te weten dat uw aanvraag aan de juiste voorwaarden voldoet!

Rioolaansluitingen

- Elke woning of ander gebouw moet afzonderlijk aangesloten worden op de riolering. Er mogen geen koppelingen voorkomen tussen de afvoerleidingen van afzonderlijke woningen en/of gebouwen. Uitsluitend aan- en/of bijgebouwen die bij de woning en/of het gebouw behoren mogen op een afvoerleiding gekoppeld worden.
- Waar gescheiden riolering aanwezig is, het huishoudelijk- en hemelwater afzonderlijk afvoeren. Als hemelwater geloosd kan worden op oppervlaktewater kan eveneens geest worden dat gescheiden afgevoerd wordt.
- Er mogen geen DWA-afvoerleidingen gekoppeld worden op HWA-afvoerleidingen van kolken en goten. Het aansluiten van HWA-afvoerleidingen van woningen en/of gebouwen op HWA-afvoerleidingen van kolken en goten is in principe niet toegestaan. Uitsluitend na voorafgaand overleg kan hiervan afgeweken worden.
- Het materiaal van de aansluitleidingen moet zijn PVC in de diameter 125 mm bij voorkeur SN8.
- Als de berekende afvoer te hoog is voor een buis 125 mm moeten meerdere aansluitingen van die diameter aangelegd worden. Grotere diameters zijn in principe niet toegestaan zonder vooroverleg.
- Als zonder toestemming vooraf een te grote diameter gelegd is, zal door middel van splitsing de diameter terug gebracht worden tot voldoende aansluitingen met een diameter van 125 mm. Eventuele stremmingen als gevolg van deze werkwijze zijn voor verantwoordelijkheid van de aanvrager.
- De kleur voor de aansluitleidingen van huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater moet grijs zijn.
- De kleur voor de aansluitleidingen voor hemelwater moet bruin zijn.
- Bij het aansluiten van oude huisrioleringssystemen moeten eventueel nog aanwezige stapelputten, zinkputten en/of septictanks verwijderd of afgekoppeld worden.
- De afvoerleidingen moeten ter plaatse van de scheiding tussen particulier en openbaar terrein een dekking op de buis hebben van 0,50 m¹. Als buizen dieper gelegd worden kan het voorkomen dat de aansluiting niet gerealiseerd kan worden in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen.

Geef dit formulier af bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk aan De Lind 44 in Oisterwijk of stuur het op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB in Oisterwijk (een postzegel is niet nodig).

- Door de gemeente zal bij elke aansluiting zo kort mogelijk bij de grens tussen particulier en openbaar terrein een ontstoppingsstuk gelegd worden.
- In die gevallen waarin een afvoerleiding water afvoert vanuit een ruimte waarvan de vloer onder het maaiveld of het stuwpeil van de riolering ligt is het aanbrengen van een terugslagklep noodzakelijk. In die gevallen is het tevens niet gewenst om standleidingen van hogere verdiepingen en/of hemelwater te koppelen op de lager gelegen leidingen.

Drukriolering

- Op drukrioleringssystemen mag uitsluitend huishoudelijk afvalwater geloosd worden. De capaciteit van het systeem is niet berekend op de afvoer van hemelwater.
- Hemelwater- en/of drainwateraansluitingen mogen nooit gekoppeld worden op drukriolering.
- Er mogen zonder toestemming geen particuliere DWA-persleidingen gekoppeld worden op gemeenteriool. Hiervoor moet op een in overleg te bepalen afstand van de riolering een ontvangstput geplaatst worden met ontluchting. Vanuit deze put kan dan een aansluitleiding onder vrij verval op de gemeentelijke riolering aangesloten worden.

Drainage en infiltratie

- Er mogen geen drainageleidingen gekoppeld worden op de riolering maar uitsluitend op speciaal daarvoor gelegde leidingen of oppervlaktewater.
- In het kader van integraal waterbeheer is het noodzakelijk om, waar mogelijk, zoveel mogelijk schoon hemelwater te infiltreren in de bodem. Daarbij moet wel uitgegaan worden van maatregelen aan de bron. Dus geen zinken of koperen dakgoten. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van hemelwater voor toiletspoeling, tuinwater e.d.
- Zoveel als mogelijk bovengrondse of ondergrondse hemelwaterbuffering en/of infiltratievoorzieningen aanleggen. (regenwaterkelders, regenton, draintanks e.d.
- Ook voor drainageaansluitingen geldt dat in principe niet meerdere adressen op een aansluiting gekoppeld mogen worden.

Bronnering

- Lozing van bronneringswater op de riolering is in principe niet toegestaan.
- Waar mogelijk retourbemaling toepassen.
- Als retourbemaling niet mogelijk is, in principe lozen op oppervlaktewater.
- Lozing op de riolering van bronneringswater vanwege te hoge grondwaterstand voor

Geef dit formulier af bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk aan De Lind 44 in Oisterwijk of stuur het op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB in Oisterwijk (een postzegel is niet nodig).

retourbemaling of bij gebrek aan oppervlaktewater mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming. Daarbij moet altijd een zandvanger van voldoende capaciteit toegepast worden.

- Voorafgaand aan eventuele wateronttrekking moeten de benodigde meldingen en/og vergunningen van Provincie en Waterschap verkregen zijn.

Algemene regels ten aanzien van aansluitingen

- Voor elke aansluiting moet vooraf schriftelijk vergunning aangevraagd worden.
- Als afgeweken moet worden van de richtlijnen moet altijd vooraf overleg gevoerd worden met de gemeente, de beheerder van de riolering. Aansluitingen mogen op openbaar terrein uitsluitend door personeel van of namens de gemeente gerealiseerd worden.
- Om te voorkomen dat achteraf niet goed gekoppeld kan worden kunnen op eigen terrein gelegde leidingen vooraf geschouwd worden. Daarvoor moet dan de sleuf open blijven liggen tot na de schouwing.
- Voordat aangesloten wordt, moeten altijd de vooraf geraamde en meegedeelde kosten betaald zijn.

Kosten van aansluiting en ontstopping

De kosten voor aansluiting worden als volgt berekend :

- Voor bestaande woongebieden binnen de bebouwde kom worden de werkelijk te maken kosten berekend op basis van voorcalculatie.
- In nieuwe uitbreidingsgebieden zal vooraf een vast bedrag berekend worden voor alle aansluitingen binnen dat gebied. Als de exploitatie van het gebied is afgesloten zal bij eventuele nieuwe aansluitingen weer op basis van voorcalculatie gewerkt worden.
- Ten aanzien van de drukriolering wordt bij eerste aanleg in een nieuw gebied een bijdrage doorberekend van € 2.000,00 prijspeil 2003.
- In bestaande drukrioleringssystemen worden op basis van voorcalculatie de werkelijke kosten doorberekend.
- De kosten voor reparaties en ontstoppingen worden uitsluitend doorberekend als blijkt dat de schuld van de verstopping of de schade bij de aanvrager/gebruiker ligt. De kosten voor deze werkzaamheden worden als volgt doorberekend:
 - Voordat een reparatie of ontstopping uitgevoerd wordt, wordt aan de aanvrager/gebruiker gevraagd een verklaring te ondertekenen. De aanvrager/gebruiker verklaart daarbij de kosten van onderzoek achteraf te betalen als blijkt dat de oorzaak

Geef dit formulier af bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk aan De Lind 44 in Oisterwijk of stuur het op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB in Oisterwijk (een postzegel is niet nodig).

van de schade of verstopping bij de aanvrager/gebruiker zelf ligt.

- Als achteraf blijkt dat de aanvrager/gebruiker niet de veroorzaker is van de schade of de verstopping, zal de verklaring aan de aanvrager/gebruiker geretourneerd worden. Bij weigering om de verklaring te ondertekenen zal in alle gevallen toch nader onderzoek naar de eventuele verstopping of schade uitgevoerd worden. Als blijkt dat de de oorzaak van de schade of verstopping bij de aanvrager/gebruiker zelf ligt zullen achteraf de kosten alsnog verhaald worden. De aanvrager/gebruiker wordt daarvan voorafgaand aan de werkzaamheden schriftelijk op de hoogte gesteld.
- Het vaststellen wie de veroorzaker van de schade en/of de verstopping is, gebeurt door het personeel van of namens de gemeente die ter plaatse de werkzaamheden verrichten.

Geef dit formulier af bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk aan De Lind 44 in Oisterwijk of stuur het op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB in Oisterwijk (een postzegel is niet nodig).

Voorschriften ten aanzien van de lozing op de riolering

- Het lozen van afvalstoffen in het kader van het normale huishoudelijke gebruik dat van een woning wordt gemaakt levert geen gevaar op voor de riolering.
- Het is echter ook mogelijk dat vanuit woningen lozingen "anders dan bij normaal huishoudelijk gebruik" op de riolering plaatsvinden. Bijvoorbeeld door beoefenaren van een chemische liefhebberij of van een fotohobby. Ingevolge art. 4.3.3.1. lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het in het bijzonder verboden op de riolering afvalwater te lozen:
 - a. met een temperatuur van meer dan 30°C;
 - b. met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 8,5 bij een zogenaamd etmaalmonster respectievelijk 10 bij een zogenaamd steekmonster (piekwaarde), alsmede zuren en basen die niet in het water zijn opgelost;
 - c. met een sulfaatgehalte van meer dan 300 mg per liter;
 - d. met stoffen die verstopping of beschadiging van de riolering of daarmee verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - e. met stoffen die worden versneden door middel van versnijdende apparatuur, tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden;
 - f. met stoffen die brand- of explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - g.** met stoffen die stankoverlast kunnen veroorzaken.

Geef dit formulier af bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk aan De Lind 44 in Oisterwijk of stuur het op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB in Oisterwijk (een postzegel is niet nodig).